

SÀNG TÁCH ĐÁ SẠN

MODEL: LS-4/6



FEATURES:

- Nguyên lý và cấu tạo của sàng tách đá sạn bao gồm một quạt thổi lưu lượng được thiết kế bên dưới khung sàng. Khung sàng chuyển động nhờ một cam lệch tâm có biên độ lác thích hợp, khi nguyên liệu được rót vào mặt sàng, dòng khí từ quạt thổi sẽ nâng lớp hạt lên, do mặt sàng nghiêng kết hợp với lực lác lệch tâm, đá sạn sẽ leo dần lên phía trước và tách ra khỏi lớp hạt, còn lớp hạt cà phê không lẫn đá sạn sẽ chảy ngược về phía sau và được thu gom nhờ phễu thu.
- Hiệu suất phân loại đá sạn, bụi, và hạt cà phê thành phẩm rất cao.
- Cà phê thành phẩm sạch bụi sau khi phân loại và không bị gãy vỡ.
- Phân loại 99% đá sạn ra khỏi hạt.
- Kết cấu khung cứng vững, máy vận hành ổn định.
- Vận hành thiết bị đơn giản.
- Chi phí vận hành và bảo trì thấp.

DIMENSIONS:

Model	Công suất (T/hr)	Motor (kW)	Kích thước			Trọng lượng (kg)
			LxWxH (mm)			
LS-4	3-4	5.5	1,650	1,575	1,600	500
LS-6	5-6	7.5	2,100	1,900	1,700	700

N.P.T GROUP NHAN PHONG THAI CO., LTD.

161/28/21 Binh Tri Dong Street, Binh Tan District, HCMC.

Tel: + 08 54072938 Fax: + 08 62601256

Email: sales@npt-group.com, engineering@npt-group.com