

MÁY NGHIÊN BÚA

FHM-500 / - 900 / - 1000 / - 2000



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cấu tạo của máy nghiền búa gồm một motor điện 3 pha có công suất lớn, dẫn động máy nghiền bằng bộ truyền động đai thang, rotor máy nghiền với kết cấu dạng búa nghiền kim loại có độ cứng cao. Khi trấu được nạp vào buồng nghiền từ phễu nạp, các búa nghiền xoay với một tốc độ rất cao sẽ va đập mạnh với lớp nguyên liệu trấu và nghiền mịn vỏ trấu thành cám. Cám nghiền sẽ tự động được đẩy ra ngoài lớp lưới có kích thước lỗ mịn từ 0.5 -2mm được thiết kế bên dưới máy nghiền. Lớp vật liệu có kích thước lớn hơn kích thước lỗ lưới nghiền sẽ tiếp tục quá trình nghiền lại trong buồng nghiền.
- Quạt hút và cyclone lắng cám kèm theo máy (được thiết kế cho hệ thống mài nghiền đơn và công suất nhỏ).
- Hệ thống vít tải phân phối cám nghiền được thiết kế cho hệ thống máy nghiền công suất lớn.
- Kết cấu máy cứng vững.
- Thiết bị vận hành đơn giản..
- Búa nghiền được làm bằng vật liệu có độ cứng cao, chịu va đập và chống mài mòn
- Chi phí bảo trì thấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model	Công suất (Ton/hr)	Motor (kW)	Vòng quay trục chính (rpm)	Kích thước LxWxH (mm)			Trọng lượng (KG)
FHM-500	5 - 7	15/22	3000	800	400	700	500
FHM-900	7 - 10	30/37	3000	900	450	800	700
FHM-1000	10 – 15	55/75	3000	1000	550	850	1200
FHM-2000	15 – 25	90/110	3000	1200	600	900	1400
FHM-3000	25 – 35	130/160	3000	1500	650	900	1500

NPT GROUP NHAN PHONG THAI Co., Ltd

161/28/21 Đường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam.

Phone: + 84 854072938, Fax: + 84 862601256

Email: engineering@npt-group.com, sales@npt-group.com.

Website: www.npt-group.com