

CYCLONE LẮNG

FCY - 650 / - 850 / 1070 / - 1200 / - 1400 / - 1600 / - 1850

N.P.T GROUP
ENGINEERING-TRADING



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Cyclone lắng được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ chế biến lương thực, thực phẩm cũng như trong lĩnh vực lọc bụi và làm sạch không khí.
- Thiết bị liên kết với một quạt hút trung tâm được thiết kế có áp suất và lưu lượng hút thích hợp, nối kết quạt hút với các đường ống hút bụi, sau đó kết nối quạt với cyclone lắng.
- Cấu tạo của cyclone lắng được làm bằng thép hoặc bằng Inox tùy theo lĩnh vực ứng dụng.
- Hệ thống có thể được lắp cố định hoặc di động, thuận tiện cho công tác vận hành.
- Vận hành đơn giản.
- Chi phí vận hành và bảo trì thấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model	Lưu lượng (m ³ /hour)	Áp suất (mmH ₂ O)	Kích thước				Trọng lượng (kg)
			Ø x H.cylinder x H.cone (mm)				
FCY-650	1000	50	650		650	1000	40
FCY-850	1600	70	850		850	1300	80
FCY-1070	3200	100	1070		1100	1700	100
FCY-1400	5000	120	1400		1400	2500	120
FCY-1600	6500	150	1600		1600	2800	150
FCY-1850	9000	200	1850		1850	3200	200

NPT GROUP NHAN PHONG THAI Co., Ltd

161/28/21 Đường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam.

Phone: + 84 854072938, Fax: + 84 862601256

Email: engineering@npt-group.com, sales@npt-group.com.

Website: www.npt-group.com